

Dräger Alcotest® 6820 Urządzenie do pomiaru zawartości alkoholu

Dbanie o to, by drogi były bezpieczne i wolne od pijanych kierowców to niezwykle stresująca praca. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników organów ścigania, firma Dräger zaprojektowała ręczne urządzenie Alcotest® 6820. Jest to łatwe w użyciu, szybkie i niezawodne urządzenie sprawdzające się w trudnych warunkach, gdy liczy się każda sekunda.



Zalety

Testy alkoholu zwiększające bezpieczeństwo

Alkohol to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków na drogach i w zakładach pracy. Dräger Alcotest® 6820 zwiększa ogólne bezpieczeństwo i pomaga zapobiegać obrażeniom ciała, uszkodzeniu mienia, jak również utracie dobrego wizerunku firmy wynikającego z problemu nadużywania alkoholu.

Bardzo łatwa obsługa

Postępowanie z osobą znajdującą się pod wpływem alkoholu wymaga dużej koncentracji. Alcotest jest łatwy w obsłudze i pozwala wykonywać testy na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu w prosty i szybki sposób. Do obsługi wszystkich funkcji pomiarowych służy jeden przycisk. Łatwe do zrozumienia komunikaty pełnotekstowe na dużym, podświetlanym wyświetlaczu prowadzą użytkownika przez procedurę testu. Wyświetlanym informacjom towarzyszą sygnały świetlne i dźwiękowe, które powiadamiają także o zakończeniu badania. Do nawigacji i zapisu danych statystycznych służą dwa przyciski menu.

Sprawdzona jakość

W urządzeniu Alcotest 6820 wykorzystano sprawdzony czujnik elektrochemiczny Dräger, odznaczający się bardzo szybkimi czasami reakcji, dużą dokładnością i długim okresem eksploatacji. Wskazania czujnika są wiarygodne w szerokim zakresie temperatury, od -5°C do +50°C. W przypadku wysokiego poziomu alkoholu czujnik zapewnia szybkie, bezpieczne wyniki, zarówno dla testów aktywnych, jak i pasywnych.

Praktyczna konstrukcja

Alcotest 6820 odznacza się przyjazną dla użytkownika i ergonomiczną konstrukcją. Kompaktowe wymiary sprawiają, że urządzenie można wygodnie chwycić i obsługiwać jedną ręką. Kształt alkomatu Alcotest 6820 sprawia, że zamocowanie ustnika nie sprawia żadnego problemu, nawet w ciemności. Niezależnie od tego, czy jest on obsługiwany przez osoby praworęczne, leworęczne, czy wykorzystywany jest w ruchu prawo- czy lewostronnym, wyświetlacz jest stale widoczny dla użytkownika. Po zakończeniu testu, ustnik zdejmuje się w prosty i higieniczny sposób.

Wysoka jakość wykonania

Profesjonalny alkomat musi być odporny na wiele czynników. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika kształtowi i wysokiej jakości wykonania, Alcotest 6820 używany jest do coraz to nowych zastosowań. Wytrzymałe materiały sprawiają, że jest on szczególnie odporny na warunki atmosferyczne, np. na zimno lub wilgoć i posiada stopień ochrony IP 54.

Ustnik „slide'n'click”

Chronione patentem ustniki Dräger zapobiegają wszelkim próbom manipulacji. Opcjonalny zawór jednokierunkowy zapewnia najwyższy poziom higieny.

Zalety

Przetwarzanie i dokumentowanie danych

Rozszerzona pojemność pamięci urządzenia Alcotest 6820 umożliwia zapis do 5.000 wyników testów. Interfejs optyczny umożliwia bezprzewodowy transfer danych do mobilnej drukarki Dräger bezpośrednio na miejscu. Dodatkowo złącze USB pozwala przelać dane do komputera lub skonfigurować urządzenie.

Aksesoria opcjonalne

Szeroki pasek sprawia, że Alcotest 6820 jest bezpieczny i wygodny w obsłudze. Można go przymocować do pasa lub do dłoni zapinając go za pomocą klamry lub zapięcia na rzep. Paski odblaskowe ułatwiają lokalizację urządzenia.

Aksesoria



Ustniki typu „slide'n'click”

Ustniki są dostarczane w paczkach po 100, 250 i 1.000 sztuk, z zaworkiem jednokierunkowym lub bez niego.

Akcesoria



Zasilanie

Baterie alkaliczne lub komplet akumulatorów do alkomatu 6820



Skórzany pokrowiec

Skórzany pokrowiec w kolorze czarnym lub żółtym mocowany do paska



Drukarka

Przenośna drukarka Dräger umożliwia wydruk wyników badania bez konieczności użycia stacjonarnego źródła zasilania. Wymagane użycie 4 baterii AA.

Powiązane produkty

D-45484-2015



Dräger Alcotest® 3820

Analizator oddechu Dräger Alcotest® 3820 pozwala odpowiedzialnym kierowcom zbadać zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu i upewnić się, że mogą prowadzić. W urządzeniu wykorzystano precyzyjną technikę pomiarową, identyczną jakiej używa policja: rocznie ponad 30 milionów testów na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

D-45404-2015



Dräger Alcotest® 5820

Urządzenie Dräger Alcotest® 5820 pozwala profesjonalnym użytkownikom na szybkie i precyzyjne wykonanie badania na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Technologia pomiarowa zastosowana w tym niewielkim i łatwym w obsłudze urządzeniu sprawdziła się ponad 200.000 razy na całym świecie.

ST-15093-2008



Dräger Alcotest® 7510

Kompaktowy i wytrzymały, przenośny alkomat przeznaczony do zaawansowanych badań przesiewowych. Nadaje się doskonale do zastosowań policyjnych i komercyjnych, a także w zakładach pracy do przesiewowych testów trzeźwości. W wielu krajach Alcotest® 7510 jest dopuszczony do użytku jako urządzenie dowodowe.

D-43786-2015



Dräger Alcotest® 9510

Dräger Alcotest® 9510 to zaawansowane urządzenie do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu do celów dowodowych. Spełnia ono krajowe i międzynarodowe wymagania oraz przepisy (OIML R 126). Technologia podwójnego czujnika, intuicyjny, kolorowy ekran dotykowy i nowoczesny wygląd sprawiają, że Alcotest® 9510 wyznacza najwyższe standardy.

Powiązane produkty



D-54720-2012

Dräger DrugTest® 5000

Bez pipetowania, kapania i oczekiwania: pobieranie próbki śliny jest proste i szybkie przy użyciu Dräger DrugTest® 5000. Pobraną próbkę można niezwłocznie przeanalizować na miejscu pod kątem dokładnych wyników.

Dane techniczne

Metoda badania	Elektrochemiczny czujnik Dräger w technologii 1/4" do pomiaru alkoholu
Zakres wskazań	0–2,5 mg/l; przekroczenie zakresu sygnalizowane na wyświetlaczu
Pobór próbki	Standardowo: automatyczny pobór próbki po osiągnięciu minimalnej objętości Możliwy pasywny pobór próbek lub ręczne uruchamianie pobierania
Gotowość do użycia	Ok. 2 s po włączeniu
Wyświetlenie wyników testu	Po ok. 3 s (przy 0 mg/l), 10 s (przy 0,5 mg/l, temperatura pokojowa)
Temperatura pracy	Od -5 do +50°C
Wyświetlacz	Grafiyczny wyświetlacz LCD z podświetleniem; 41 x 24 mm (128 x 64 pikseli)
Diody LED	Trzykolorowe, sygnalizacja komunikatów i alarmów
Alarmy dźwiękowe	Różne tony sygnałów towarzyszące komunikatom i alarmom
Pamięć	Miejsce na ostatnie 5.000 pomiarów z numerami, godziną i datą wykonania
Zasilanie	Dwie baterie AA lub akumulatory Ni-MH; wskaźnik stanu baterii na wyświetlaczu. Jeden komplet baterii wystarcza na ok. 1.500 testów oddechowych. Akumulatory Ni-MH można ładować w urządzeniu.
Kalibracja	Kalibracja gazem mokrym lub suchym
Wymiary (wys. x szer. x gł.), waga	147 mm x 65 mm x 39 mm, ok. 260 g
Konfiguracja urządzenia	Ustawienia konfigurowane w menu urządzenia (wymagany PIN). Nie jest wymagane dodatkowe oprogramowanie komputerowe.
Odporność na drgania i uderzenia	Spełnia wymagania norm EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 60068-2-64, MIL-STD 810F
Zgodność CE	Dyrektywa EMC
Interfejsy danych	Złącze USB; interfejs optyczny do pracy z drukarką
Norma	Spełnia wymagania normy EN 15964
Stopień ochrony	IP 54

Informacje zamówieniowe

Dräger Alcotest® 6820 (alkomat, 3 ustniki, 2 baterie, pasek na rękę, plastikowa walizka)	83 22 660
Ustniki „slide'n'click” do Dräger Alcotest®	
Opakowanie 100 sztuk	68 10 690
Opakowanie 250 sztuk	68 10 825
Opakowanie 1.000 sztuk	68 10 830
Ustniki „slide'n'click” z zaworkiem jednokierunkowym do Dräger Alcotest®	
Opakowanie 100 sztuk	68 11 055
Opakowanie 250 sztuk	68 11 060
Opakowanie 1.000 sztuk	68 11 065
Ładowarka 600 mA, 11 V do akumulatorów NiMH	83 16 991
Ładowarka samochodowa 12 V do akumulatorów NiMH	83 20 252
Kabel USB do połączenia Dräger Alcotest® z komputerem	83 19 715

Notatki

Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.
Wymienione w prezentacji znaki towarowe są zarejestrowane tylko w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia tego materiału. Odwiedź stronę internetową www.draeger.com/trademarks, aby uzyskać informacje na ten temat.

CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy
www.draeger.com

SIEDZIBA SPÓŁKI
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa
Tel. +48 22 243 06 58
Fax +48 22 243 06 59

BIURO KATOWICE
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice
Tel. +48 32 388 76 60
Fax +48 32 601 26 24

BIURO GDYNIA
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia
Tel. +48 58 671 77 70
Fax +48 58 671 05 50

BIURO BYDGOSZCZ
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Sułkowskiego 18a
85-655 Bydgoszcz
Tel. +48 52 346 14 33
Fax +48 52 346 14 34

BIURO GŁOGÓW
Dräger Polska Sp. z o.o.
Plac Konstytucji 3 Maja 1, lok. 218
67-200 Głogów
Tel. +48 76 728 63 18
Fax +48 76 728 63 68

Znajdź lokalnego
przedstawiciela
handlowego na stronie:
www.draeger.com/kontakt

